

2G11 Dulux L 40w 8000K /880 4 pins OSRAM

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Fluocompacte
Alimentation	Ballast Electronique	Classe énergétique	A
Culot	2G11	Diamètre	23.6
Durée de vie	20000	Fabricant	OSRAM
Flux	3150	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	89	Largeur	43.9
Longueur totale	533	packing hauteur	10.3
packing largeur	13.8	packing longueur	57.7
packing poids	1.6	packing qte	10
Poids	0.14	Puissance	40
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	8000

Description

Grâce à leur lumière économique et agréable, les lampes OSRAM DULUX L peuvent être utilisées dans toutes les applications aussi bien intérieurs qu'extérieures. Elles sont idéales pour les luminaires de faible longueur.

- Flux lumineux et puissance identiques aux tubes fluorescents rectilignes, mais moitié moins longs, plus compactes que les tubes en U et circulaires
- Mêmes teintes de couleur que les tubes rectilignes LUMILUX
- Fonctionnent avec des alimentations et starters conventionnels (exceptés pour les OSRAM DULUX L 40, 55W et 80W) et avec des alimentations électroniques QUICKTRONIC HF
- Culot 2G11 à 4 contacts
- OSRAM DULUX L 40W, L 55W et L 80W ont été spécialement conçues pour les modules 600 mm
- Lumière agréable grâce aux ballasts électroniques

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email info@francelampes.com

24/11/2024

1. Durée de vie: 20 000 heures (avec BE)

1. Durée de vie: 10 000 heures (avec BC)

Applications:

Pour les plafonniers et appliques murales, éclairage de magasins, d'hôtels, restaurants, éclairage industriel, bureaux, bâtiments publics.