

Ballast électronique Gradable pour 1 tube T5 13w
14w 21w 24w 39w T8 36w L 24w 36w 40w Philips



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	2G11-L/1x24w
Ballast	2G11-L/1x40w	Ballast	G5-T5/1x39w
Ballast	G5-T5/1x14w	Ballast	G5-T5/1x13w
Ballast	G5-T5/1x34w	Ballast	2G11-L/1x36w
Ballast	G5-T5/1x24w	Ballast	G13-T8/1x36w
Ballast	G5-T5/1x21w	Ballast	G5-T5/1x20w
Durée de vie	50000	Fabricant	PHILIPS
Gradable	Oui	Hauteur	21
Largeur	30	Longueur totale	350
packing hauteur	2.1	packing largeur	3
packing longueur	35	packing poids	0.26
packing qte	1	Poids	0.26
Protocole	DALI	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Touch & Dali		

Description

Ballast électronique intelligent haute fréquence pour la gradation, utilisant DALI (interface d'éclairage à adressage numérique conformément à IEC62386) ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes (compactes). Anticipe la réglementation à venir en répondant aux exigences A1BAT. Une commande spéciale permet de récupérer la consommation électrique de l'alimentation du système, et une autre commande donne la possibilité de demander quelles puissances de lampe sont raccordées.

Convient pour les lampes:

G5 T5 : 1x 13w, 1x 14w, 1x 19w, 1x 20w, 1x

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com 21w, 1x 24w, 1x 34w, 1x 39w

03/12/2024

G13
2G11

T8 :
T5 :

1x 36w
1x 24w, 1x 36w, 1x 40w