

Spot encastré Blanc Led 15W 3000K Syl-Lighter
Led II 195 RO 15W WW Feilo Sylvania



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	74
Classe électrique	II	Classe énergétique	A
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Diamètre	195
Durée de vie	50000	Eclairage lumineux à 1m	763
Efficacité lumineuse	91	Encastrement	175
Fabricant	SYLVANIA	Finition	Blanc
Flux	1367	Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Indice de protection	44	Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	19.5
packing largeur	19.5	packing poids	0.683
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-10 +25
Poids	0.683	Profondeur d'encastrement	55
Puissance	15	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température au fil	650	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW

Corps en aluminium

Diffuseur Polycarbonate Opale.

Fixe.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Haute luminosité en lumens.

Faible profondeur d'encastrement.

Comprend les équipements de bouclage interne et externe pour une installation rapide.