

XBO 75w /2 OFR OSRAM



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Plus	Audiovisuel
-Z4 - Plus	Médical	-Z4 - Technologie	Décharge
Culot	SFa9-2	Culot	SFa7.5-2
Diamètre	11	Distance LCL	37
Durée de vie	400	Fabricant	OSRAM
Flux	1000	Gradable	Non
Intensité	4.9-5.9	Largeur	11
Longueur	82	Longueur totale	90
Luminance	4000	packing hauteur	22.5
packing largeur	21	packing longueur	23.5
packing poids	1	packing qte	10
Poids	0.08	Position de fonctionnement	S 100
Puissance	75	Tension d'entrée	12-16
Type de tension d'entrée	DC		

Description

version sans génération d'ozone

Avantages produits

- 1. Luminescence très élevée (source lumineuse ponctuelle)
- 1. Qualité de couleur continue, indépendamment du type et de la puissance de la lampe
- 1. Teinte de couleur constante pendant la durée de vie de la lampe
- 1. Longue durée de vie de la lampe

Caractéristiques produit

- 1. Température de couleur : env. 6000 K (lumière du jour)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95
1. Spectre continu dans la gamme visible
1. Haute stabilité d'arc électrique
1. Démarrage à chaud possible
1. Gradable
1. Lumière instantanée au démarrage

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée à froid et à chaud, les lampes XBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Utiliser systématiquement les enveloppes de protection fournies lors de la manipulation de ces lampes. Elles ne peuvent être utilisées comme lampes ouvertes que si les mesures de sécurité appropriées sont prises. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions de fonctionnement.