

LEDDriver LCA 45W 0.500-1.400A one4all SC PRE Tridonic



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	159
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	3
packing longueur	15.9
packing qte	1
Plage de fonctionnement	-25 +50
Protocole	DALI
Série	Tridonic Premium
Type de Gradation	Ready2main (Tridonic)
Type de Gradation	DSI (Tridonic)

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Fabricant	TRIDONIC
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	30
Largeur	34
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	3.4
packing poids	0.15
Plage d'intensite de sortie	500-1400
Poids	0.145
Puissance	45
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Corridor Philips
Type de Gradation	SwitchDIM ou BP

Description

Description du produit

LED Driver graduable pour l'encastrement des luminaires
 Courant de sortie réglable entre 500 et 1 400 mA
 Puissance de sortie max. 45 W
 Jusqu'à 91 % d'efficacité
 Consommation en veille < 0,15 W
 Plage de gradation 1 – 100 %
 Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
 5 ans de garantie

Caractéristiques du boîtier

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Boîtier : polycarbonate, blanc
Classe de protection IP20

Interfaces

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)