

Luminaire étanche LED 12W 6500K 655 mm 230v  
LAES




Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

*Caractéristiques*

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe énergétique	A+
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	83	Equivalence	1x18
Fabricant	LAES	Finition	Gris
Flux	1020	Gradable	Non
Hauteur	92	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	89	Longueur totale	600
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	9.2	packing largeur	8.9
packing longueur	60	packing poids	2.2
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-10 +40
Poids	0.658	Puissance	12
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	6500	Tension d'entrée	220-240

*Description*

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte

- Ateliers, Poste de travail

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

- 
- lavage de voiture
  - garages, Hangars, Entrepôts
  - locaux industriels