

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED60S/840
PSU L1500 PHILIPS



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	143	Equivalence	2x58
Fabricant	PHILIPS	Finition	Gris
Flux	6000	Fréquence	50/60
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	76
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	80
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	27	packing largeur	28
packing longueur	155	packing poids	18.38
packing qte	9	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	1.7	Puissance	43
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

