

Réglette led 4w 4000K 310mm 230v TYR Girard Sudron



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                         |                   |                                    |               |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| -Z1 - FAMILLE           | Luminaires        | -Z3 - Implantation                 | Plafond       |
| -Z4 - Emplacement       | Applique          | -Z4 - Technologie                  | LED           |
| Alimentation            | Secteur français  | Angle                              | 150           |
| Classe électrique       | II                | Cycle allumage                     | 15000         |
| Durée de vie            | 30000             | Fabricant                          | GIRARD SUDRON |
| Facteur de puissance    | 0.5               | Finition                           | Blanc         |
| Flux                    | 400               | Fréquence                          | 50/60         |
| Gamme                   | Spéciale corniche | Garantie fabricant (année)         | 2             |
| Gradable                | Non               | Hauteur                            | 36            |
| Indice de protection    | 20                | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80            |
| Largeur                 | 23                | Longueur totale                    | 310           |
| Normes - Homologations  | UGR 21            | Normes - Homologations             | CE            |
| packing hauteur         | 3.6               | packing largeur                    | 2.3           |
| packing longueur        | 31                | packing qte                        | 1             |
| Plage de fonctionnement | -20 +40           | Poids                              | 0.085         |
| Puissance               | 4                 | Source d'alimentation              | Incluse       |
| Source lumineuse        | Intégrée          | Température au fil                 | 650           |
| Température de couleur  | 4000              | Tension d'entrée                   | 220-240       |
| Type de LED             | Epistar           |                                    |               |

### Description

#### SPECIALE CORNICHE

Jonction + cordon 30cm fiche + cordon de liaison 100cm.

Comptez 3.5cm minimum dans la longueur pour le câble

