

Réglette led 8w 3000K 570mm 230v TYR Girard
Sudron



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	150
Classe électrique	II	Cycle allumage	15000
Durée de vie	30000	Fabricant	GIRARD SUDRON
Facteur de puissance	0.5	Finition	Blanc
Flux	720	Fréquence	50/60
Gamme	Spéciale corniche	Garantie fabricant (année)	2
Gradable	Non	Hauteur	36
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	23	Longueur totale	570
Normes - Homologations	UGR 21	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	3.6	packing largeur	2.3
packing longueur	57	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.13
Puissance	4	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	650
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240
Type de LED	Epistar		

Description

SPECIALE CORNICHE

Jonction + cordon 30cm fiche + cordon de liaison 100cm.

Comptez 3.5cm minimum dans la longueur pour le câble

