

E27 Parathom HQL LED 23W /840 LEDVANCE



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL
Angle	360
Consommation d'énergie	23
Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000
Equivalence	80
Facteur de puissance	0.9
Forme	Tube
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Longueur totale	145
packing hauteur	19.3
packing longueur	28.8
packing qte	6
Poids	0.5
Teinte du verre	Claire
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A+
Culot	E27
Diamètre	75
Efficacité lumineuse	130
Fabricant	OSRAM
Flux	3000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	CE
packing largeur	19.6
packing poids	2.95
Plage de fonctionnement	-20 +60
Puissance	23
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_Hql_Osram

Description

Attention Hauteur 145mm

Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé – Facteur de puissance : 0,9 – Type de protection : IP65 – Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)

–Produit de remplacement pour les lampes HQL : peut être utilisé avec une alimentation conventionnelle pour lampes HQL

– Produit de remplacement pour les autres lampes HID : peut être utilisé sur tension secteur sans alimentation

Consignes de sécurité

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.