

E27 Parathom HQL LED 23W /840 LEDVANCE



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL
Angle	360	Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie	23	Culot	E27
Cycle allumage	100000	Diamètre	75
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	130
Equivalence	80	Fabricant	OSRAM
Facteur de puissance	0.9	Flux	3000
Forme	Tube	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Indice de protection	65	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	145	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	19.3	packing largeur	19.6
packing longueur	28.8	packing poids	2.95
packing qte	6	Plage de fonctionnement	-20 +60
Poids	0.5	Puissance	23
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_br_Hql_Osram
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Attention Hauteur 145mm

Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé – Facteur de puissance : 0,9 – Type de protection : IP65 – Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)

–Produit de remplacement pour les lampes HQL : peut être utilisé avec une alimentation conventionnelle pour lampes HQL

– Produit de remplacement pour les autres lampes HID : peut être utilisé sur tension secteur sans alimentation

Consignes de sécurité

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.