

Spot encastré Blanc Led 7W 4000K Kili Girard
Sudron



Photo non contractuelle



12 mm [

Produit soumis à l'éco-contribution



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A
Couleur de l'éclairage	Blanc	Diamètre	110
Durée de vie	50000	Eclairage lumineux à 1m	184.62
Efficacité lumineuse	83	Encastrement	97
Fabricant	GIRARD SUDRON	Facteur de puissance	0.9
Finition	Blanc	Flux	580
Forme	Rond	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Non	Indice de protection	44
Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.35	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	11
packing largeur	11	packing poids	0.39
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-30 +60
Poids	0.39	Profondeur d'encastrement	15
Puissance	7	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	85-265	Type de LED	SMD2835
Type de tension d'entrée	AC		

Description

KILI
spot encastré diamètre 110
Corps en aluminium.
Diffuseur Polycarbonate
Fixe.

