

Dalle led encastrée blanche 60W 4000K 100-240V
Ultimateled 120x60cm

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe énergétique	A	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	100000	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	90	Fabricant	ULTIMATE
Facteur de puissance	0.95	Finition	Blanc
Flux	6720	Forme	Rectangle
Gradable	Non	Hauteur	8
Implantation	Plafond	Indice de protection	54
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	87
Largeur	600	Longueur totale	1200
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	packing hauteur	0.8
packing largeur	60	packing longueur	120
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-35 + 60
Poids	9	Profondeur d'encastrement	9
Puissance	60	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

Elle apporte un confort visuel incomparable grâce une homogénéité parfaite de la lumière.
Elle donne un éclairage équilibré sans lumière éblouissante.
Aucune fatigue oculaire.
Sa consommation est significativement moins importante, et sa durée de vie est 5 à 10 fois supérieure.
Elle est conçue tant pour des applications commerciales que domestiques.

UGR 19

Zone de caisse

Bâtiments scolaires, salles de classe primaire et secondaire

Salle de conférences

Eclairage des bureaux:

- classement
- dactylographie, lecture
- poste CAO