

Ballast électronique RH2-800-2/75U 110/277v
Beasun



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur américain	Alimentation	Secteur français
Ballast	2G11-L/1x95w	Ballast	2G11-L/2x60w
Ballast	G13-T8/2x55w	Ballast	G10Qb-T5/1x75w
Ballast	G13-T12/1x80w	Ballast	2G11-L/2x35w
Ballast	G13-T12/2x60w	Ballast	G10Qb-T5/2x75w
Ballast	G10Qb-T5/1x145w	Ballast	G13-T12/1x100w
Fabricant	BEASUN	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	33
Largeur	66	Longueur totale	200
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	UL
packing hauteur	3.3	packing largeur	6.6
packing longueur	20	packing poids	0.54
packing qte	1	Plage d'intensite de sortie	0.75 - 0.85
Poids	0.54	Tension d'entrée	110-277
text_information	txt_nrne		

Description

ballast pour lampes

GPH436T5HO
GPH846T5HO
GHO600T5L4
GHO36T5
GHO64T5
TUV36T5HO
TUV64T5HO
TUV55WHO
TUV75WHO
PL-L35WHO

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

PL-L60WHO
TL60W
TL80W
TL100W