

Luminaire étanche HYDRA LED 18W 6000K
600mm 230v LAES



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A+
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	100	Equivalence	2x18
Fabricant	LAES	Finition	Gris
Flux	1800	Gradable	Non
Hauteur	49	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 joule	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	50	Longueur totale	600
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	4.9	packing largeur	5
packing longueur	60	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-10 +40	Poids	0.9
Puissance	18	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	6000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte
- Ateliers, Poste de travail
- lavage de voiture

-
- garages, Hangars, Entrepôts
 - locaux industriels