

## Ballast électronique pour 1 tube T8 58w 70w Osram



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                         |                  |                        |                      |
|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| -Z1 - FAMILLE           | Accessoires      | -Z22 - USAGE ACC       | Alimentation         |
| -Z4 - Technologie       | Fluorescence     | -Z5 - Matériel         | Ballast électronique |
| Alimentation            | Secteur français | Ballast                | G13-T8/1x70w         |
| Ballast                 | G13-T8/1x58w     | Classe électrique      | I                    |
| Durée de vie            | 50000            | Fabricant              | OSRAM                |
| Fréquence               | 50/60            | Gradable               | Non                  |
| Hauteur                 | 28               | Indice de protection   | 20                   |
| Largeur                 | 30               | Longueur totale        | 280                  |
| Normes - Homologations  | ENEC             | Normes - Homologations | CE                   |
| Normes - Homologations  | EMC              | packing hauteur        | 18.5                 |
| packing largeur         | 13.2             | packing longueur       | 30.3                 |
| packing poids           | 3.86             | packing qte            | 20                   |
| Plage de fonctionnement | -15 +50          | Poids                  | 0.18                 |
| Tension d'entrée        | 220-240          |                        |                      |

### Description