

G13 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
PHILIPS (+ starter)



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Connectique	Tube led 1 ou 2 côtes
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Secteur français
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Angle	240
Classe énergétique	A++	Classement FL	C
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Culot	G13
Cycle allumage	200000	Diamètre	26
Durée de vie	50000	Equivalence	1x18
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Flux	1050	Gamme	Master
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	600	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	8.5
packing largeur	20.2	packing longueur	68
packing poids	2.3	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.115
Puissance	8	Série	646
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	6500
Température de fonctionnement	-20 +45	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_EM	Type de tension d'entrée	AC

Description

Les tubes LED sont compensés, il convient par conséquent de déconnecter le condensateur du luminaire équipé d'un ballast électromagnétique ou ferromagnétique pour éviter la surcompensation. Ne fonctionne pas sur les ballasts électromagnétiques DUO (2 tubes pour un ballast électromagnétique) sauf MASTER LEDtube 600 mm.

Vidéo de montage d'un tube led sur ballast ferromagnétique [ICI](#)

