

Kit spot encastré blanc BBC led 8W
3000/4000/6000K RT2012 Girard Sudron



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	60
Couleur de l'éclairage	CCT	Diamètre	82
Durée de vie	50000	Encastrement	65
Fabricant	GIRARD SUDRON	Finition	Blanc
Flux	680	Forme	Rond
Gamme	Recouvrable Isolant -- Tous	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Oui	Indice de protection	20
Indice de protection chocs	IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Alliage Aluminium	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	RT2012
Normes - Homologations	BBC	packing hauteur	9.3
packing largeur	9.3	packing longueur	9.3
packing poids	0.28	packing qte	1
Poids	0.25	Profondeur d'encastrement	80
Puissance	8	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	650
Température de couleur	3000-4000-6000	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC		

Description

Applications spécifiques :

- *Salle d'eau : autorisé Hors volume
- *Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation
- * Repiquage possible

Mode de montage Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Recommandations installation: Boite connexion plastique / Raccordement sans outil. Repiquage 10 luminaires max. N+L+ terre. Section : 0,5 mm² - 2,5 mm² .