

Luminaire LED Etanche 50w 6000K 1500mm IK07
IP65

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	120	Fabricant	ULTIMATE
Flux	6000	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	2	Gradable	Non
Hauteur	33	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules	Largeur	60
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	17	packing largeur	15
packing longueur	155	packing poids	8
packing qte	4	Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	1.3	Puissance	50
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	6000	Tension d'entrée	220-240

Description

Réglette LED étanche Ultra fin.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Le +:
Ultra fin (33mm = 3,3cm)

Montage :
Utiliser pour un montage traversant de luminaires. (Câble de jonction 140cm)
Système de fixation inclus