

Branchement direct secteur

G5 MAS LEDtube UO 36W 840 T5 1500mm 230v
PHILIPS



220-240v

Produit soumis à l'éco-contribution

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	200
Classe énergétique	A++	Classement FL	B
Couleur de l'éclairage	Blanc	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	18.8
Durée de vie	50000	Equivalence	80
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Flux	5600	Gamme	Master
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur	1449
Longueur totale	1463	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	1.88
packing largeur	1.88	packing longueur	146.3
packing poids	0.21	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.2
Puissance	36	Série	290
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Température de fonctionnement	-20 +45	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_secteur	Type de tension d'entrée	AC

Description

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 apporte de la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du pilote. Grâce à un design unique, Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installe directement dans les luminaires fonctionnant sur le secteur. Si simple à utiliser et pas besoin de transporter un double stock de produits! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer Philips MASTER LEDtube Mains T5 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour maximiser la valeur de la durée de vie avec une économie d'énergie élevée et des coûts de maintenance réduits.

Montage en direct 220v partie 2 de la vidéo sur notre blog : [Ici](#)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

