

Luminaire LED Etanche 45w (2x 58w) 4000K
1500mm IP65 SPECTRUM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Durée de vie	17000
Efficacité lumineuse	120	Fabricant	SPECTRUM
Flux	5400	Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non	Hauteur	28
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Largeur	53	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	22	packing largeur	30
packing longueur	160	packing poids	17.5
packing qte	30	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.8	Puissance	45
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

Réglette LED étanche Ultra fine.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Montage :
Utiliser pour un montage traversant de luminaires. max 8 luminaires
Fil d'alimentation ou de connecteur entre luminaires 20cm
Système de fixation inclus