

Downlight led 210 Blanc 18w 6500K IP20 Ledvance



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Consommation d'énergie	18
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Cycle allumage	50000
Diamètre	225	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	85	Encastrement	210
Eprel	617465	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.5	Finition	Blanc
Flux	1530	Forme	Rond
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	30
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	225
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	25
packing largeur	27	packing longueur	29
packing poids	3.304	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-20 + 50	Poids	0.435
Profondeur d'encastrement	30	Puissance	18
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	6500	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Caractéristiques produit

1. Colerette de faible dimension

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
1. Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie

Avantages produits

1. Boîtier très mince
1. Faible profondeur d'installation
1. Efficacité lumineuse élevée
1. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
1. Lumière très homogène
1. Design fonctionnel
1. Installation facile avec connexion rapide
1. Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
1. Eclairage général
1. Zones publiques
1. Escaliers
1. Couloirs
1. Foyers
1. Commerces

Technique / Accessoires

1. Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires