

Réglette led 33w 3000K 1200mm IP20 IK08
ledvance



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 110 |
| Classe électrique | I | Cycle allumage | 50000 |
| Durée de vie | 50000 | Efficacité lumineuse | 112 |
| Eprel | 617325 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.9 | Finition | Blanc |
| Flux | 3700 | Fréquence | 50/60 |
| Garantie fabricant (année) | 5 | Gradable | Non |
| Hauteur | 74 | Indice de protection | 20 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Largeur | 62 |
| Longueur totale | 1200 | Matière | Acier |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | Rohs |
| Normes - Homologations | TÜV | Normes - Homologations | ENEC |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 | packing hauteur | 17 |
| packing largeur | 22.5 | packing longueur | 118.4 |
| packing poids | 9.43 | packing qte | 6 |
| Plage de fonctionnement | -10 +40 | Poids | 1.26 |
| Puissance | 33 | Source d'alimentation | Intégrée |
| Source lumineuse | Intégrée | Température au fil | 850 |
| Température de couleur | 3000 | Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Caractéristiques produit

1. Corps robuste en métal et diffuseur PC
1. Câblage à l'arrière du luminaire
1. Câblage traversant possible

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Avantages produits

1. Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
1. Structure solide avec protection IK08
1. Réflecteur en option et plusieurs possibilités de câblage pour des applications flexibles
1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
1. Applications intérieures
1. Halls industriels et commerciaux
1. Zones publiques
1. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
1. Garages

Technique / Accessoires

1. Réflecteur pour plafonds hauts ou émission lumineuse asymétrique disponible séparément (version 1500 mm)
1. Vis de montage et chevilles incluses