

Luminaire LED 1200mm 36W 3000K 4000lm IP44
BLANC LINEAR SURFACE LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 120 |
| Classe électrique | I | Cycle allumage | 25000 |
| Durée de vie | 60000 | Efficacité lumineuse | 110 |
| Fabricant | LEDVANCE | Finition | Blanc |
| Flux | 4000 | Hauteur | 64.5 |
| Indice de protection | 44 | Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Largeur | 145 | Longueur totale | 1200 |
| Matière | Acier | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 | Normes - Homologations | ENEC |
| Normes - Homologations | TÜV | packing hauteur | 18.3 |
| packing largeur | 31.9 | packing longueur | 122.8 |
| packing poids | 10.41 | packing qte | 4 |
| Plage de fonctionnement | -20 +40 | Poids | 2.3 |
| Puissance | 36 | Source d'alimentation | Intégrée |
| Source lumineuse | Intégrée | Température au fil | 650 |
| Température de couleur | 3000 | Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Caractéristiques produit

- Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe
- Type de protection : IP44
- Résistance aux chocs : IK08
- Disponible en 2 longueurs différentes : 1200 mm et 1500 mm
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Câblage traversant possible
- Installation en suspension possible
- Durée de vie (L70 / B50): 50 000 h (à 25 ° C)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

24/11/2024

- Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9010)
- Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV
- Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire

Avantages produits

- Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
- Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée
- Installation facile et rapide
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5
- Bâtiments publics
- Eclairage général

Technique / Accessoires

- Accessoires de suspension disponibles