

Luminaire LED 1200mm 36W 3000K 4000lm IP44
BLANC LINEAR SURFACE LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	I	Cycle allumage	25000
Durée de vie	60000	Efficacité lumineuse	110
Fabricant	LEDVANCE	Finition	Blanc
Flux	4000	Hauteur	64.5
Indice de protection	44	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	145	Longueur totale	1200
Matière	Acier	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	TÜV	packing hauteur	18.3
packing largeur	31.9	packing longueur	122.8
packing poids	10.41	packing qte	4
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	2.3
Puissance	36	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	650
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

- Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe
- Type de protection : IP44
- Résistance aux chocs : IK08
- Disponible en 2 longueurs différentes : 1200 mm et 1500 mm
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Câblage traversant possible
- Installation en suspension possible
- Durée de vie (L70 / B50): 50 000 h (à 25 ° C)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9010)
- Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV
- Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire

Avantages produits

- Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
- Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée
- Installation facile et rapide
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5
- Bâtiments publics
- Eclairage général

Technique / Accessoires

- Accessoires de suspension disponibles