

DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40W 800/900/950/1050mA




Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Eprel	1216731
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.95
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Gradable	Non
Hauteur	30	Indice de protection	20
Largeur	44	Longueur totale	98
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	8	packing largeur	20.5
packing longueur	23.5	packing poids	1.544
packing qte	10	Plage d'intensite de sortie	800-1050
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	0.124
Puissance	40	Tension d'entrée	220-240
Tension de sortie	25-40		

Description

Caractéristiques produit

- Disponible en 20 W, 30 W, 40 W
- Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
- Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Indice de protection : IP20
- Faible taux d'ondulation de courant <5%
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Immunité selon EN 61547

Avantages produits

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- 5 ans de garantie
- Corps mince pour installations exigues
- Efficacité et fiabilité élevées

Domaines d'application

- Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
- Convient aux luminaires encastrables avec réglage du courant réglable
- Pour les installations SELV intérieures
- Bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, restaurants, hôtels

Technique / Accessoires

- Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée