



Photo non contractuelle

DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V DALI 80 W IP20



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Eprel	1213610
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Gamme	Tension Constante (Volts)	Gradable	Oui
Hauteur	32	Indice de protection	20
Largeur	47	Longueur totale	330
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	11.6	packing largeur	32.4
packing longueur	38.7	packing poids	4.379
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Plage de gradation	1-100	Poids	0.32
Protocole	DALI	Puissance	80
Tension d'entrée	220-240	Tension de sortie	24

Description

Caractéristiques produit

- Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
- Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
- Fonctionne avec SELV : 60 V
- Indice de protection : IP20

Avantages produits

- Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil
- 5 ans de garantie
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Convient pour l'éclairage de secours

Toute la gamme de produits est adaptée aux rubans flexibles LED 24 V. Email: info@francelampes.com

Domaines d'application

- Éclairage de crèche, même dans des espaces restreints
- Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels
- Musées, galeries d'art
- Bandeau lumineux et bureaux paysagers
- Adapté à une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours (compatible avec du courant continu)