

Hublot Circular 250 13W 4000K 960lm IK03 IP44
Blanc LEDVANCE



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Diamètre	250	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	75	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc	Flux	960
Forme	Rond	Gamme	Sans scintillement
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	91	Indice de protection	44
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	250	Matière	Methacrylate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV	packing hauteur	30.5
packing largeur	29.2	packing longueur	51
packing poids	3.104	packing qte	5
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.292
Puissance	13	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température au fil	650	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Caractéristiques produit

- Angle de faisceau : 120°
- Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)
- Résistance aux chocs : IK03

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Corps en aluminium, vasque PMMA
1. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

Avantages produits

1. Efficacité lumineuse élevée
1. Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
1. Installation facile et rapide
1. Lumière très homogène
1. Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
1. Garantie de 3 ans

Domaines d'application

1. Couloirs
1. Escaliers
1. Salles de bain
1. Foyers

Technique / Accessoires

1. Diffuseur de rechange disponible en option