

## Projecteur LED Plus 300W 3000K 29750lm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	90
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	99	Fabricant	Bailey Lights
Facteur de puissance	0.9	Finition	Noir
Flux	29750	Gamme	Symétrique
Gradable	Non	Hauteur	60
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	715
Longueur totale	329	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	6
packing largeur	71.5	packing longueur	32.9
packing poids	8.6	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-35 +40	Poids	8.6
Puissance	300	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

### Description

Projecteurs LED haute puissance avec un degré de protection élevé: IP65, protection contre les surtensions 10kV et avec soupape de ventilation pour maintenir l'étanchéité à la surpression.

Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec 1m de câble de connexion.  
Convient pour une température ambiante de -35 ° C à + 45 ° C.  
Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.