

LED Hublot Basic 12W 3000K Noir Ovale



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	80
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Durée de vie	10000	Efficacité lumineuse	76
Fabricant	Bailey Lights	Facteur de puissance	0.5
Finition	Noir	Flux	820
Forme	Oval	Gradable	Non
Hauteur	78	Indice de protection	54
Indice de protection chocs	IK04 Résistance à un impact de 0.5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	143	Longueur totale	220
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	7.8
packing largeur	14.3	packing longueur	22
packing poids	0.239	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.239
Puissance	12	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240

Description

Cet hublot basic est également connu sous le nom de bulleye ou bulkhead. Le boîtier et le capot opale sont en plastique. La lumière est fournie par un élément LED fixe. Montage facile. Livré sans câble. Très durable grâce à sa longue durée de vie et sa faible consommation d'énergie.