



Photo non contractuelle

## LED Hublot EVO 15W 4000K Blanc + Secours 3h



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Diamètre	390
Durée de vie	41000	Efficacité lumineuse	95
Fabricant	Bailey Lights	Facteur de puissance	0.5
Finition	Blanc	Flux	1550
Forme	Rond	Gamme	alimentation de secours
Gradable	Non	Hauteur	110
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK10
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	390
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	39	packing largeur	39
packing longueur	39	packing poids	1.3
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +35
Poids	1.3	Puissance	15
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

### Description

Plafonnier LED rond en saillie, équipé d'une LED intégrée, économe en énergie avec un rendement lumineux élevé. La base et l'anneau sont en plastique résistant aux UV. Le diffuseur en PC spécialement conçu pour résister aux chocs offre au cadre le plus haut degré de résistance aux chocs.