



Photo non contractuelle

Applique Bamburgh Ronde HC 12W 830 840 857
Noir + Secours 3h



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Mur |
| -Z4 - Emplacement | Applique | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 80 |
| Classe électrique | II | Couleur de l'éclairage | CCT |
| Diamètre | 350 | Durée de vie | 50000 |
| Efficacité lumineuse | 95 | Fabricant | Bailey Lights |
| Facteur de puissance | 0.9 | Finition | Noir |
| Flux | 870 | Forme | Rond |
| Gamme | alimentation de secours | Gradable | Non |
| Hauteur | 90 | Indice de protection | 65 |
| Indice de protection chocs | IK06 Résistance à un impact de 1 joule | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 350 | Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 35 | packing largeur | 35 |
| packing longueur | 35 | packing poids | 0.8 |
| packing qte | 1 | Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Poids | 0.8 | Puissance | 12 |
| Source d'alimentation | Intégrée | Source lumineuse | Intégrée |
| Teinte du verre | Opale | Température de couleur | 3000-4000-5700 |
| Tension d'entrée | 220-240 | | |

Description

Le produit Bamburgh peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur pour toutes les occasions. Personnalisez encore plus votre projet avec la version standard, la version d'urgence intégrée de 3 heures et les options de capteur à micro-ondes.

Toutes les versions ont un interrupteur pour basculer entre 3000K, 4000K, 5700K et toutes ont une durée de vie moyenne de 50 000h.

La répartition de la lumière est symétrique à un angle de 120D. La lentille est en polycarbonate. Dimensions 90x350mm.

Plage de température ambiante : -20 à + 45°C

