

Spot encastré Blanc Led START Downlight 205
IP44 21W 1950lm 830 Sylvania



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	74
Classe électrique	II	Consommation d'énergie	21
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Cycle allumage	100000
Diamètre	220	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	93	Encastrement	205
Fabricant	SYLVANIA	Facteur de puissance	0.9
Finition	Blanc	Flux	1950
Forme	Rond	Garantie fabricant (année)	2
Gradable	Non	Indice de protection	44
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	220	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	51	packing largeur	47.5
packing longueur	25	packing poids	9.644
packing qte	14	Plage de fonctionnement	-10 +40
Poids	0.606	Profondeur d'encastrement	60
Puissance	21	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température au fil	850	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Caractéristiques

· START Downlight 205 IP44 21W 1950lm 830 . Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception.

Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm.

— Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim et 1-10V. Faible profondeur d'encastrement: <65mm.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

23/11/2024

Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide. Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44. Durée de vie : 72.000 heures (L80). Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.