

OTE 13/220-240/350 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Fabricant	OSRAM
Facteur de puissance	0.95	Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Gradable	Oui	Hauteur	25
Indice de protection	20	Intensité	0.350
Largeur	53	Longueur totale	95
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	9	packing largeur	20.7
packing longueur	28.4	packing poids	2.27
packing qte	20	Plage d'intensité de sortie	350
Plage de fonctionnement	-20 +50	Plage de gradation	10-100
Poids	0.081	Puissance	13
Série	OTE - OSRAM	Tension d'entrée	220-240
Tension de sortie	18-38	Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

Description

Caractéristiques produit

- Gradable via début/fin de phase

Avantages produits

- Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus
- Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants

Domaines d'application

- Adapté aux installations en intérieur
- Adapté aux installations SELV/fermetureur

Toute la gamme de produits est disponible sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

24/11/2024

