

Luminaire Etanche led 18w 4000K 2400lm IP65
1200mm Ledvance (7 contacts)



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	110
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	70000	Efficacité lumineuse	133
Eprel	617368	Equivalence	1x36
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Finition	Gris	Flux	2400
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	68
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	82	Longueur totale	1200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	24.5
packing largeur	19.1	packing longueur	123.2
packing poids	10.2	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-25 +40	Poids	1.293
Puissance	18	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W

1. Type de protection : IP65

- 1. Angle de rayonnement : 105°
- 1. Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé
- 1. Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- 1. Lumière uniformément répartie
- 1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- 1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- 1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- 1. Installations industrielles et pour le stockage
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages
- 1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- 1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- 1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)