



Photo non contractuelle

GU5,3 MR16 Réflecteur FMW 38° 12V 35w ALU
41866WFL OSRAM



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Halogène
Alimentation	Transformateur	Angle	38
Code ANSI	FMW	Culot	GU5,3
Diamètre	51	Durée de vie	3500
Fabricant	OSRAM	Forme	Réflecteur
Gradable	Oui	Largeur	51
Longueur totale	45	Luminance	1300
packing hauteur	12.3	packing largeur	10.5
packing longueur	24	packing poids	0.9
packing qte	20	Poids	0.03
Puissance	35	Teinte du verre	Claire
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	12

Description

Éclairage d'accentuation brillant

Pas d'échappement de lumière à l'arrière du réflecteur

Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)

Filtre UV

La couche d'aluminium du réflecteur et l'absence de verre de protection permettent la réduction de la chaleur du luminaire

Réduction de la chaleur : ~60 % par rapport aux réflecteurs aluminium avec verre de protection

Réduction de la chaleur : ~80 % par rapport aux réflecteurs dichroïques avec verre de protection

Ne contient pas de mercure