

GU5,3 PARATHOM PRO LED MR16 35 36° 6,3w
/927 Dimmable OSRAM



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Accumulateurs Chargeurs
Angle	36
Consommation d'énergie	7
Culot	GU5,3
Diamètre	50
Efficacité lumineuse	56
Equivalence	35
Facteur de puissance	0.9
Gradable	Oui
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Longueur totale	46
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing hauteur	7.2
packing longueur	25.5
packing qte	10
Poids	0.049
Série	609
Température de couleur	2700
Type de tension d'entrée	AC/DC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Transformateur
Classe énergétique	G
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	100000
Durée de vie	40000
Eprel	523031
Fabricant	OSRAM
Flux	355
Indice de protection	20
Intensité	0.57
Luminance	620
Normes - Homologations	CE
packing largeur	10.7
packing poids	0.543
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	6.3
Teinte du verre	Claire
Tension d'entrée	12

Description

Avantages produits

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
1. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

-
- 1. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
 - 1. Gradation en continu
 - 1. Compatible avec de nombreux variateurs,
 - 1. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard
 - 1. Allumage instantané

Vérifier la compatibilité des variateurs avec les lampes LED dimmable sur notre blog : [Ici](#)