



Photo non contractuelle

2G11 LED DULUX L 12w 840 Dépolie 1350lm OSRAM



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	140
Classe énergétique	A+	Consommation d'énergie	12
Couleur de l'éclairage	Blanc	Culot	2G11
Cycle allumage	200000	Diamètre	44
Durée de vie	30000	Efficacité lumineuse	112
Equivalence	24	Fabricant	OSRAM
Facteur de puissance	0.9	Finition	Blanc
Flux	1350	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.053	Largeur	44
Longueur totale	321	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	14.7
packing largeur	10	packing longueur	37.9
packing poids	2.527	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	0.15
Puissance	12	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Culot 2G11 à quatre broches
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Lampes sans mercure

Avantages produits

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Remplacement rapide, simple et sûr
- Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventionnelles
- Faible consommation d'énergie
- [REDACTED]

Domaines d'application

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Hôtels, restaurants
- Industrie
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Consignes de sécurité

Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 45°C à l'intérieur du luminaire.

Ne convient pas pour un fonctionnement avec des alimentations conventionnelles

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo

Le point Tc est situé sous le module LED à l'arrière de la lampe.

Voir la compatibilité