



Photo non contractuelle

GU5,3 LED spot 7W 3000K /830 30D 24V-28V
AC/DC



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Transformateur	Angle	30
Consommation d'énergie	7	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Culot	GU5,3	Cycle allumage	15000
Diamètre	50	Durée de vie	15000
Efficacité lumineuse	80	Equivalence	50
Fabricant	Bailey Lights	Facteur de puissance	0.9
Flux	560	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	50	packing hauteur	5
packing largeur	5	packing longueur	5
packing poids	0.047	packing qte	1
Poids	0.047	Puissance	7
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	24-28	Type de tension d'entrée	AC/DC

Description

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version convient aux applications avec une source de tension 24-28V comme les batteries et les générateurs. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C