



Photo non contractuelle

Luminaire étanche led DP 58w 6500K 8000lm IP65 LEDVANCE



Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Chemin lumineux |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 115 |
| Classe électrique | I | Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Durée de vie | 70000 | Efficacité lumineuse | 115 |
| Eprel | 617357 | Equivalence | 3x58 |
| Fabricant | LEDVANCE | Facteur de puissance | 0.9 |
| Finition | Gris | Flux | 8000 |
| Gamme | Câblage traversant | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Gradable | Non | Hauteur | 68 |
| Indice de protection | 65 | Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Largeur | 82 | Longueur totale | 1500 |
| Matière | Polycarbonate | Normes - Homologations | Rohs |
| Normes - Homologations | TÜV | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 | packing hauteur | 24.5 |
| packing largeur | 19.1 | packing longueur | 153.2 |
| packing poids | 12.95 | packing qte | 6 |
| Plage de fonctionnement | -25 +40 | Poids | 1.694 |
| Puissance | 58 | Source d'alimentation | Intégrée |
| Source lumineuse | Intégrée | Température au fil | 850 |
| Température de couleur | 6500 | Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de tension d'entrée | AC | | |

Description

Caractéristiques produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement : 105°
- Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)