

Driver OUTDOOR OT40 170-240 1A0 4DIMLT2 G2 OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED




Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Durée de vie	50000	Eprel	711365
Fabricant	OSRAM	Facteur de puissance	0.98
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Gradable	Oui
Hauteur	33	Indice de protection	20
Intensité	0.700	Largeur	79
Longueur totale	123	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC	packing hauteur	11.9
packing largeur	27.7	packing longueur	40
packing poids	4.784	packing qte	20
Plage d'intensite de sortie	200-1050	Plage de fonctionnement	-40 +60
Plage de gradation	10-100	Poids	0.21
Protocole	DALI	Puissance	40
Série	OT - OSRAM	Tension d'entrée	220-240
Tension de sortie	15-56	Type de Gradation	Step Dim Osram
Type de Gradation	4dim Osram	Type de Gradation	Astro Dim Osram
Type de Gradation	Mains Dim osram		

Description

Caractéristiques produit

- Disponible en différentes puissances : 40 W, 60 W, 90 W, 165 W
- Tension d'entrée: 120...277 V (40 W), 220...240 V (60 W, 90 W, 165 W)
- Plage de courant de sortie : 70...1 050 mA
- Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2)
- Permet de réaliser des économies d'énergie en cas de semi-obscurité
- Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l'amplitude de la tension de secteur
- Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W
- Protection contre la surchauffe via des NTC externes

Avantages produits

- Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
- Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (1 impulsion) / 8 kV, en protection classe I ou II
- Faible tolérance pour l'efficacité lumineuse, avec une faible tolérance de courant de sortie de $\pm 3\%$
- Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C
- Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED

Domaines d'application

- Éclairage public et urbain
- Industrie
- Convient pour les applications en extérieur dans les luminaires avec IP> 54
- Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II

Technique / Accessoires

- Matériel DALI magic pour configurer les ballasts électroniques 4DIM nécessaires
- Programmable via le logiciel Tuner4TRONIC