

OSRAM HCI-TS 150W/930 WDL PB RX7s-24

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution



Caractéristiques

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | Décharge |
| Alimentation | Platine conventionnelle | Capacité | 20 |
| Classe énergétique | A+ | Culot | RX7S-24 |
| Diamètre | 23 | Durée de vie | 16000 |
| Efficacité lumineuse | 106 | Fabricant | OSRAM |
| Flux | 16000 | Forme | Tube |
| Gradable | Non | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 |
| Longueur totale | 138.01 | packing hauteur | 17.5 |
| packing largeur | 14 | packing longueur | 18 |
| packing poids | 0.568 | packing qte | 12 |
| Poids | 0.026 | Puissance | 150 |
| Teinte du verre | Claire | Température de couleur | 3000 |

Description

Caractéristiques produit

- Technologie POWERBALL céramique
- Durée de vie moyenne : 15 000 h (fonctionnement avec un ballast électronique avec un courant à tension carrée de 70...400 Hz)
- Durée de vie moyenne: 12,000 h (Ballast magnétique)

Avantages produits

- Très haute efficacité
- Rendu des couleurs bon à excellent
- Très bonne stabilité de la couleur
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

Domaines d'application

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Galeries marchandes
- Foyers, zones d'accueil
- Musées, expositions
- Salles d'exposition et foires
- Usines et ateliers
- Bâtiments, monuments, ponts
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Garantie système

Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.