

LED DULUX F 36 Dépolie 2G10 2500lm 840 20W  
OSRAM



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Angle	120	Classe énergétique	E
Consommation d'énergie	20	Couleur de l'éclairage	Blanc
Culot	2G10	Cycle allumage	200000
Diamètre	89	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	125	Equivalence	36
Fabricant	OSRAM	Facteur de puissance	0.9
Finition	Blanc	Flux	2500
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.09
Largeur	89	Longueur totale	222
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	25.9	packing largeur	14.6
packing longueur	19.4	packing poids	2.339
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	0.175	Puissance	20
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

### Description

#### Caractéristiques produit

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot 2G10 à quatre broches

#### Avantages produits

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

#### Domaines d'application

- Bureaux
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

#### Consignes de sécurité

Convient uniquement pour des températures intérieures du luminaire allant jusqu'à 50°C.

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo

Le point Tc est situé sous le module LED à l'arrière de la lampe.