

LDV LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K 5700lm
LINEAR INDIVILED DIR ZBVIVARES LEDVANCE



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Efficacité lumineuse	120
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Rectangle
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	40
Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	20.7
packing poids	14.16
Plage de fonctionnement	-10 +50
Protocole	ZigBee
Source d'alimentation	Intégrée
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	70
Durée de vie	60000
Eprel	1785988
Facteur de puissance	0.9
Flux	5700
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 joule
Largeur	120
Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	16.9
packing longueur	164.1
packing qte	4
Poids	3.2
Puissance	48
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaire en saillie pour un montage individuel ou ligne continue ou de ligne lumineuse avec la technologie Zigbee 3.0.

Caractéristiques produit:

Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

