

LDV LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K 5700lm  
LINEAR INDIVILED DIR ZBVIVARES LEDVANCE



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	70
Classe électrique	I	Durée de vie	60000
Efficacité lumineuse	120	Eprel	1785988
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Finition	Blanc	Flux	5700
Forme	Rectangle	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	40	Implantation	Plafond
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 joule
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	120
Longueur totale	1500	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	16.9
packing largeur	20.7	packing longueur	164.1
packing poids	14.16	packing qte	4
Plage de fonctionnement	-10 +50	Poids	3.2
Protocole	ZigBee	Puissance	48
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

### Description

Luminaire en saillie pour un montage individuel ou ligne continue ou de ligne lumineuse avec la technologie Zigbee 3.0.

Caractéristiques produit:

Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

21/11/2024

