

LED Applique 45W 4800lm 3000K IP65



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur américain	Alimentation	Secteur français
Angle	80	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Durée de vie	35000
Efficacité lumineuse	108	Fabricant	Bailey Lights
Facteur de puissance	0.95	Finition	Noir
Flux	4800	Forme	Rectangle
Gamme	Symétrique	Gradable	Non
Hauteur	190	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	235	Longueur totale	360
Matière	Alliage Aluminium	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	19	packing largeur	23.5
packing longueur	36	packing poids	3.2
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.4	Puissance	45
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	100-240		

Description

LED Applique robuste en aluminium moulé avec un front en polycarbonate antireflet et résistant aux UV.

Applications typiques:

espaces extérieurs tels que quai de chargement, façades, parking, cour, passerelle et tunnel.