

Réglette led 20w 4000K 1200mm IP20 IK03
LEDVANCE



Photo non contractuelle



Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Chemin lumineux |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 140 |
| Classe électrique | II | Cycle allumage | 100000 |
| Durée de vie | 50000 | Efficacité lumineuse | 100 |
| Eprel | 617564 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.5 | Finition | Blanc |
| Flux | 2000 | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Gradable | Non | Hauteur | 38 |
| Indice de protection | 20 | Indice de protection chocs | IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Largeur | 27 |
| Longueur totale | 1200 | Matière | Polycarbonate |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing hauteur | 18 | packing largeur | 24.3 |
| packing longueur | 120.2 | packing poids | 8.11 |
| packing qte | 25 | Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Poids | 0.31 | Puissance | 20 |
| Source d'alimentation | Intégrée | Source lumineuse | Intégrée |
| Température au fil | 850 | Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | | |

Description

Caractéristiques produit

1. Remplacement des luminaires T8 traditionnels
1. Câblage à l'arrière du luminaire
1. Embouts translucides

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output
1. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm
1. 3 longueurs différentes disponibles
1. Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
1. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Avantages produits

1. Dimensions compactes
1. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
1. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output
1. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
1. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm
1. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
1. Applications intérieures
1. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
1. Éclairage d'accentuation
1. Zones publiques
1. Éclairage de voûtes
1. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
1. Éclairage linéaire homogène

Technique / Accessoires

1. Connecteur de ligne et matériel d'installation inclus