

START Downlight 90 IP44 8,5W 880lm 840 DIM



Photo non contractuelle

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Encastré | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 104 |
| Classe électrique | II | Consommation d'énergie | 9 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc | Cycle allumage | 100000 |
| Diamètre | 109 | Durée de vie | 100000 |
| Efficacité lumineuse | 104 | Encastrement | 90 |
| Fabricant | SYLVANIA | Facteur de puissance | 0.9 |
| Finition | Blanc | Flux | 880 |
| Forme | Rond | Garantie fabricant (année) | 2 |
| Gradable | Oui | Indice de protection | 44 |
| Indice de protection chocs | IK07 Résistance à un impact de 2 joules | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 109 | Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations | CE | packing hauteur | 34.5 |
| packing largeur | 31.5 | packing longueur | 34 |
| packing poids | 5.22 | packing qte | 20 |
| Plage de fonctionnement | -10 +40 | Poids | 0.27 |
| Profondeur d'encastrement | 38 | Puissance | 8.5 |
| Source d'alimentation | Incluse | Source lumineuse | Intégrée |
| Teinte du verre | Opale | Température au fil | 850 |
| Température de couleur | 4000 | Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de Gradation | A coupure de phase TRIAC | Type de tension d'entrée | AC |

Description

Ampoule gradable (variable) de technologie LED de forme Rond de finition Opale d'après une puissance de 8.5w de marque SYLVANIA.

Vérifier la compatibilité des variateurs avec les lampes LED dimmable sur notre aide : [cliquez ici](#)

Caractéristiques:

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 100000H
Flux : 880Lm
Puissance : 8.5w
Température de couleur : 4000°K