

Projecteur led avec détecteur et vidéo 23w 3000K LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	106
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Durée de vie	25000	Efficacité lumineuse	87
Eprel	583858	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.5	Finition	Gris
Flux	2000	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Indice de protection	44
Indice de protection chocs	IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	197	Longueur totale	200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	21.4	packing largeur	44
packing longueur	53.8	packing poids	6.512
packing qte	4	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	1.1	Puissance	23
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages produits

Installation facile et rapide
Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité

Caractéristiques produit

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)

Gradable

Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Tête pivotante
Type de protection : IP44
Caméra HD Live View
Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés
Flux lumineux : 2 000 lm

Domaines d'application

Garages
Zones d'accueil
Utilisation en extérieur (IP44)

Technique / Accessoires

Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
Accessoires de montage et de connexion complets fournis