

G13 Tube led MAS LEDtube VLE 1200mm UO
15,5W 865 T8 (+STARTER) PHILIPS



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Universelle	Alimentation	Ballast Electronique
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Angle	190
Classe énergétique	C	Classement FL	A
Consommation d'énergie	16	Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Culot	G13	Cycle allumage	50000
Diamètre	28	Durée de vie	60000
Efficacité lumineuse	161	Equivalence	2x36
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Flux	2500	Gamme	Master
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1200	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	7.5	packing largeur	15.8
packing longueur	132.5	packing poids	2.9
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.24	Puissance	15.5
Série	316	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	6500	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_EM		

Description

Le nouveau Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 apporte facilité et simplicité à votre projet d'éclairage. C'est parce que vous n'avez pas besoin de faire correspondre la technologie du pilote plus : un design unique permet au Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 pour s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques ou HF ballasts électroniques ou raccordement au secteur.

Il est si simple à utiliser et vous non plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer

Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale à la norme tubes fluorescents pour

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

10/01/2025

maximiser la valeur sur la durée de vie avec une économie d'énergie élevée et une réduction coûts de maintenance.

Vidéo de montage d'un tube led sur ballast ferromagnétique ICI